



Научно-производственная компания **РОСТА**

72319 Украина, Запорожская обл., г. Мелитополь, пр. Б. Хмельницкого, 27  
тел. (0619) 43-60-28, тел/факс (0619) 43-77-71

E-mail: [mail@rosta.ua](mailto:mail@rosta.ua), web-sites: [www.rosta.ua](http://www.rosta.ua), [www.rostaltld.com](http://www.rostaltld.com)

## Скоба подкапывающая СП-1,4



**Техническое описание и руководство по эксплуатации**

Скоба подкапывающая СП-1,4 предназначена для подкапывания столовых корнеплодов, лука и чеснока, посаженных в гряды, а также на ровной поверхности, с целью облегчения извлечения их при уборке.

### **Основные технические данные**

| <i>Наименование,<br/>единица измерения</i> | <i>Значение</i>  |
|--|--|
| Марка                                      | СП-1,4   |
| Габаритные размеры, мм                     |  |
| Ширина                                     | 1730   |
| Длина                                      | 900  |
| Высота                                     | 1200   |
| Ширина захвата, мм                         | 1380   |
| Глубина подкапывания, мм                   | до 330   |
| Масса машины, кг                           | 224  |
| Производительность                         | составляет 0,5 га за час основной работы при рабочей скорости 4 км/ч и 0,75 га при рабочей скорости 6 км/ч на подкапывании моркови |
| Агрегатирование                            | Трактор тягового класса 1,4 (МТЗ 82)   |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч   | 4...6  |

### **Условия эксплуатации**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Навеска на трактор | Стандартная на 3-х точечную гидронавеску и на автосцепку СА-1 |
|--------------------|---|

### **Описание конструкции и регулировок машины**

Скоба подкапывающая СП-1,4 является навесным орудием. Скоба состоит из рамы с навесным устройством, опорных колес с кронштейнами для крепления к раме, П-образной скобы с ножом.

Рабочий пассивный орган - нож.

Глубина подкапывания регулируется переустановкой высоты опорных колес на раме при помощи винта.

Угол атаки лезвия ножа изменяется регулировкой длины верхней тяги навески трактора.

### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Примите к сведению следующее:

1. Все болты и гайки, используемые в данной машине, метрического типа в соответствии с требованиями I.S.O.

2. Учтите, что производитель не несет ответственности за отказы и поломки вследствие неправильного обращения или использования деталей, отличных от оригинальных.

3. При возникновении каких-либо вопросов в отношении данного руководства или иных вопросов, касающихся машины, обращайтесь к дилеру, у которого вы приобретали машину.

Характеристики могут меняться производителем без уведомления



**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемых машин.**

**Сведения об изготовлении.**

Изготовлено согласно чертежу.

Изготовитель ЧП НПК Роста.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Дата отгрузки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Отгрузил \_\_\_\_\_